

PVC Classic rõduuks
70 mm PROFILIST
REHAU EURO-DESIGN 70

KAASAEKSE DISAINIGA SÜSTEEM EHTUSSÜGAVUSEGA 70 MM KÕRGENDATUD NÕUDLUSEGA ELAMUEHITUSEKS.

REHAU Euro-Design 70 profiilides on koos nii soojapidavus kui mitmekülgne disain. Euro-Design 70 tagab parimad võimalused individuaalsetele projektidele. REHAU kvaliteedistandarditele vastav Euro-Design 70 on ökonoomne akna- ja ukseüsteem. Arvukad vormid, värvid ja disain-raam pakuvad võimalusi mitmesugusteks arhitektuurilisteks lahendusteks.

Mõned eripärad millega tuleb arvestada Classic rõduukse puhul on:

- seda tüüpi uksele ei ole eraldi lävepakku, vaid lävepaku asemel on sama lengiprofiil, mida kasutatakse ka ümber ukse lengina,
- seda tüüpi rõduuks on ainult seestpoolt suletav/avatav, väljapoole on võimalik paigaldada käepide, mis tuleb komplektis koos tuuleriiviga, tuuleriiv annab teile võimaluse fikseerida uks rõdul olles ja hiljem sisenedes avaneb uks kergelt tõugates, tuuleriivi saate valida oma rõduuksele veebipoes tootelehel toodet valides,
- põhimõtteliselt on tegu samasuguse tootega tehniliselt ja profiililt, nagu seda on PVC Classic aken, lihtsalt teistes mõõtudes ning tuuleriivi võimalusega.

Omadused:

- ehitussügavus: 70 mm / pörketihend,
- kambrite arv: 5 kambrit,
- soojapidavus: $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (standardarmatuur),
- soojapidavus: $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (termiliselt eraldatud armatuur),
- helikindlus kuni $R_{w,P} = 45 \text{ dB}$,
- murdvargakindlus: kuni turvaklassini 2 (DIN V ENV 1627),
- õhukindlus: klass 4 DIN EN 12207 järgi,
- löökvihmakindlus: kuni klassini 9A DIN EN 12208 järgi,
- paarisuksena on vastaspool lukustatav nurgariividega.

Disain:

- erinevad kujundusvõimalused tänu raami valikuvõimalustele: tasapinnaline või eritellimusel kaldega disainraam,
- laialdane värvivalik tänu profiilide lamineerimisele dekoorfooliumiga, lakkimisele ning alumiinium-esipaneelide kasutamisele,
- individuaalne stiil nt. dekoratiivliistudega ilmestatud,
- valgete profiilide helehallid tihendid ja värviliste profiilide mustad tihendid mõjuvad värskelt,
- elegantsed 20° kalded nähtavatel välispindadel,
- sadeveeärajooksuga nurgalahendus.

Rakendusvõimalused:

- suure energiakaoga hoonete ning renoveeritavate hoonete energiasäästlikkuse tõstmisel,
- kõrgendatud nõudlusega elamuehituses,
- akende, rõdu-, välis- ja lükanduste valmistamisel,
- helikindlate rõduuste valmistamisel äärmuslikeks juhtumiteks kuni helikindlusklassini 5.

Eelised:

- ökonoomne süsteem, mitmesuguste kujundusvõimalustega,
- High Definition Finishing-pealispind: kõrgväärtuslik, suursugune, äärmiselt sile ja seetõttu kergesti hooldatav,
- lengi kaldivalts tagab parema sadevee ärajooksu ning puhastatavuse,
- head staatilised omadused tänu suure ehitussügavusega armatuuridele,
- samad armatuurid lengidel ja raamid, ja
- keskkonnasõbralik, ümbertöödeldav.

Euro-Design 70

