

Veeplekid.

Veeplekk on aknale vajalik paigaldada selleks, et vihmavesi saaks juhitud aknast ja maja seinast eemale. Vastasel juhul võib pikaajaline niiskus kahjustada hoone konstruktsioone.

Veeplekk paigaldatakse akna alumise ääre alla, kaldega väljapoole.

Seicomaknad-veebipood pakub lisavarustusena:

- tsingitud veeplekid, paksus u.0,45mm,
- Polüester pinnakattega värvitud veeplekid, paksus u.0,45mm,
- MattPUR uudse pinnakattega veeplekid, paksus u.0,50mm,
- L-piirdeliistud(ääreplekid)akende välimise ääre katmiseks, polüester pinnakattega värvitud, paksus u.0,45mm.

Veeplekid on saadaval laiusel 50-500mm ja maksimum pikkusega kuni 2500mm(ühes tükis), ülekattega võimalik teha pikemaid.

Veeplekkide pinnakattena on võimalik valida 3 erineva variandi vahel:

- tavaline tsingitud, 350g/mol(tsingi sisaldus),
- Polüester pinnakate, värvitud, standard variant, sobib välispindadele,
- MattPUR uudne pinnakate, väga vastupidav, hea ultraviolettkiirguse taluvus, kena matt välimus.

L-piirdeliistud(ääreplekid) on saadaval laiusel 20-50mm, maksimum pikkusega kuni 2500mm(ühes tükis), ülekattega võimalik teha pikemaid, värvitud polüester pinnakate.

Sobiva värvitooni plekile saate valida värvikaardi abil, mille leiate meie veebipoes Infokeskus-Lisatarvikud, sobiva värvi saate määrata automaatselt ka akent ostes tootelehel valikus "veeplekk" ja "L-piirdeliistud".

