

## Classic PVC aken 74 mm PROFIILIST

### KAASAEGSE DISAINIGA SÜSTEEM EHIUSSÜGAVUSEGA 74 MM KÕRGENDATUD NÕUDLUSEGA ELAMUEHITUSEKS.

74mm PVC profiilides on koos nii soojapidavus kui mitmekülgne disain. 74mm PVC profiil tagab parimad võimalused individuaalsetele projektidele. Saksa kõrgetele kvaliteedistandarditele vastav 74mm PVC profiil on ökonoomne aknasüsteem. Arvukad vormid, värvid ja disain-raam pakuvad võimalusi mitmesugusteks arhitektuurilisteks lahendusteks.

#### Omadused:

- ehitussügavus: 74 mm / pörketihend,
- kahekordne tihendisüsteem,
- kambrite arv: 5 kambrit,
- soojapidavus:  $U_f = 1,33 \text{ W/m}^2\text{K}$  (2-kordne kl.pakett),
- soojapidavus:  $U_f = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$  (3-kordne kl.pakett),
- helikindlus kuni 47 dB  $R_w$ ,
- murdvargakindlus: kuni turvaklassini 2 (DIN V ENV 1627),
- õhukindlus: klass 4 DIN EN 12207 järgi,
- löökvihmakindlus: kuni klassini 9A DIN EN 12208 järgi.

#### Disain:

- erinevad kujundusvõimalused tänu raami valikuvõimalustele: tasapinnaline või eritellimusel kaldega disainraam,
- laialdane värvivalik tänu profiilide lamineerimisele dekoorfooliumiga, lakkimisele ning alumiinium-esipaneelide kasutamisele,
- individuaalne stiil nt. ümar- või kolmnurkakat, samuti kaldakat ja dekoratiivliistudega ilmestatud,
- valgete profiilide helehallid tihendid ja värviliste profiilide mustad tihendid mõjuvad värskelt,
- elegantsed 20° kalded nähtavatel välispindadel,
- sadeveeärajooksuga nurgalahendus.

#### Rakendusvõimalused:

- suure energiakaoga hoonete ning renoveeritavate hoonete energiasäästlikkuse tõstmisel,
- kõrgendatud nõudlusega elamuehituses,
- akende, rõdu-, välis- ja lükanduste valmistamisel,
- helikindlate akende valmistamisel äärmuslikeks juhtumiteks kuni helikindlusklassini 5.

#### Eelised:

- ökonoomne süsteem, mitmesuguste kujundusvõimalustega,
- kõrgväärtuslik, suursugune, äärmiselt sile ja seetõttu kergesti hooldatav pealispind,
- lengi kaldvalt tagab parema sadevee ärajooksu ning puhastatavuse,
- head staatilised omadused tänu suure ehitussügavusega armatuuridele,
- samad armatuurid lengidel ja raamid,
- keskkonnasõbralik, ümbertöödeldav.

