

PVC Premium aken 82,5 mm PROFILIST

UUS ÖKONOOMNE, VÄGA HEA SOOJAPIDAVUSEGA 82,5-mm SÜSTEEM.

Akende suur 82,5mm ehitussügavus teeb võimalikuks, kuni 3-kordsete kõrgefektiivsete isoleerklaaspakettide kasutamise. Lisaks kasutab mitmekambrisüsteem õhku isolaatorina. Arvukad vormid, värvid, dekoorid ja disainraam pakuvad mitmeid võimalusi akende individuaalseteks arhitektuurilisteks lahendusteks.

Omadused:

- ehitussügavus: 82,5 mm / pörketihend,
- kolmekordne tihendisüsteem,
- kambrite arv: 6 kambrit (raam),
- soojapidavus: Uf kuni 0,7 W/m²K,
- helikindlus kuni 48 dB Rw,
- murdvargakindlus: kuni turvaklassini 3,
- õhukindlus: 4 (DIN EN 12207),
- löökvihmakindlus: 9A (DIN EN 12208).

Disain:

- arvukad arhitektuurilised võimalused läbi individuaalsete vormide, nagu nt. ümar-, kolmnurkknad samuti kaldaknad ja dekoratiivliistudega ilmestatud,
- laialdane värvivalik tänu profiilide lamineerimisele dekoorfooliumiga, lakkimisele ning alumiinium-esipaneelide kasutamisele,
- valgete profiilide helehallid tihendid ja värviliste profiilide mustad tihendid mõjuvad värskest,
- elegantsust lisavad 20°-kalded ja 5 mm välisraadius.

Rakendusvõimalused:

- passiivmajadele ja energiasäästlikuks renoveerimiseks,
- suure energiakaoga hoonete ning renoveeritavate hoonete energiasäästlikkuse tõstmisel,
- kõrgendatud nõudlusega elamuehituses,
- akende, rõdu-, välis- ja lükanduste valmistamisel.

Eelised:

- passiivmajadele ja energiasäästlikuks renoveerimiseks,
- kõrge tuule- ja löökvihmakindluse tagavad intelligentne profiili geomeetria ja terasarmatuur,
- nähtava osa laius 118 mm tagamaks optimaalset valguse läbilaskvust,
- 51 mm sügavune valts võimaldab paigaldada 3-kordse klaaspaketi,
- pealispind kõrgväärtuslik, suursugune, äärmiselt sile ja seetõttu kergesti hooldatav,
- keskkonnasõbralik, taaskasutatav.

